

## Omschrijving

De Proway PWH-80725 is een werkhandschoen uit de Touch Serie. De Touch serie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de industrie. De PWH-80725 heeft een 15G naadloos gebreide liner van nylon. Een liner van nylon is elastisch, slijtvast en licht en biedt goede dexterity. De PWH-80725 is voorzien van een nitril volledige coating. Een nitril coating is flexibel en biedt goede bescherming tegen schuren en beschermt in zekere mate tegen zuren en olie. De coating bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint. De volledige coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is.



## Toepassingen

- Automotive
- Bouw en constructie
- Industriële reiniging
- Installatietechniek
- Montage en onderhoud
- Offshore
- Recycling



Download hier de gebruiksaanwijzing

## Eigenschappen

<b>Liner:</b>	Nylon
<b>Liner kleur:</b>	Grijs
<b>Gauge:</b>	15G
<b>Coating:</b>	Eerste laag nitril en zwarte sandy finish palmcoating
<b>Coating kleur:</b>	Blauw en zwart
<b>Manchet:</b>	Elastisch

## Productinformatie

Artikelnaam	Maat	Overlock kleur	VPE	Kopkaart
Touch PWH-80725-07	7/S	Rood	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80725-08	8/M	Geel	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80725-09	9/L	Bruin	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80725-10	10/XL	Zwart	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80725-11	11/XXL	Lichtblauw	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar

## Certificering

Schuurweerstand: 4	EN 388:2016 + A1:2018	EN 407:2020	2016/425	EN ISO 21420:2020
Snijweerstand: 1				
Scheurweerstand: 3				
Perforatieweerstand: 1				
Snijweerstand (ISO 13997): X	4131X	X1XXXX	CAT II	

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

### Meer informatie:

: +31(0)162312387  
 : sales@hawedo.com  
www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.  
Prinses Margrietstraat 36  
5104 AE Dongen Nederland

## Description

The Proway PWH-80725 is a work glove from the Touch Series. The Touch Series meets the highest quality standards in the industry. The PWH-80725 has a 15G seamless knitted nylon liner. A liner made of nylon is elastic, abrasion-resistant, lightweight and offers good dexterity. The PWH-80725 has a full nitrile coating. A nitrile coating is flexible and offers good protection against abrasion and protects to some extent against acids and oil. The coating contains no latex which reduces the risk of allergic reactions. The full coating ensures that the glove is waterproof.



## Applications

- Automotive
- Building and construction
- Fitting and maintenance
- Industrial cleaning
- Installation technology
- Offshore
- Recycling



Download the user instructions here

## Features

<b>Liner:</b>	Nylon
<b>Liner colour:</b>	Grey
<b>Gauge:</b>	15G
<b>Coating:</b>	First layer of nitrile and black sandy finish palm coating
<b>Coating colour:</b>	Blue and black
<b>Cuff:</b>	Elastic

## Product information

Article name	Size	Overlock colour	Packing	Headercard
Touch PWH-80725-07	7/S	Red	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80725-08	8/M	Yellow	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80725-09	9/L	Brown	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80725-10	10/XL	Black	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80725-11	11/XXL	Lightbleu	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair

## Certification

Abrasion resistance: 4	EN 388:2016 + A1:2018	EN 407:2020	2016/425	EN ISO 21420:2020
Blade cut resistance: 1				
Tear resistance: 3				
Puncture resistance: 1				
Cut resistance (ISO 13997): X	4131X	X1XXXX	CAT II	

Performance is measured on the palm of the glove. 'X' indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method does not appear to be suitable for the glove design or material.

### More information:

☎ : +31(0)162312387  
 ✉ : sales@hawedo.com  
 www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.  
 Prinses Margrietstraat 36  
 5104 AE Dongen Netherlands