

Omschrijving

De Proway PWH-80750 is een werkhandschoen uit de Touch Serie. Handschoenen in de Touch Serie voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De PWH-80750 heeft een 15G naadloos gebreide liner van gerecycled polyester/spandex. Polyester is elastisch, sterk en is bestand tegen slijtage. Spandex heeft een hoog ademend vermogen en heeft een hoge schuurweerstand. De PWH-80750 is voorzien van een nitril handpalm coating met touchscreen. Een nitril coating is flexibel, biedt goede bescherming tegen schuren en beschermt in zekere mate tegen zuren en olie. Een nitril coating bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint.



Toepassingen

- Assemblage
- Auto-industrie
- Bouw en constructie
- Installatietechniek
- Montage en onderhoud
- Transport en logistiek



Download hier de
gebruiksaanwijzing

Eigenschappen

Liner:	Polyester / spandex
Liner kleur:	Blauw
Gauge:	15G
Coating:	Foam nitril sandy finish palmcoating
Coating kleur:	Zwart
Manchet:	Elastisch

Productinformatie

Artikelnaam	Maat	Overlock kleur	VPE	Headercard
Touch PWH-80750-06	6/XS	Paars	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-07	7/S	Rood	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-08	8/M	Geel	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-09	9/L	Bruin	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-10	10/XL	Zwart	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-11	11/XXL	Lichtblauw	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80750-12	12/XXXL	Groen	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar

Certificering

Schuurweerstand: 4	EN 388:2016 + A1:2018	2016/425	EN ISO 21420:2020	EN 407:2020
Snijweerstand: 1				
Scheurweerstand: 3				
Perforatieweerstand: 1				
Snijweerstand (ISO 13997): A	4131A	CAT II		X1XXXX

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

Meer informatie:

: +31(0)162312387
 : sales@hawedo.com
www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
Prinses Margrietstraat 36
5104 AE Dongen Nederland

Touch PWH-80750

Description

The Proway PWH-80750 is a work glove from the Touch Series. Gloves in the Touch Series meet the highest quality standards. The PWH-80750 has a 15G seamless knitted liner made of recycled polyester/spandex. Polyester is elastic, strong and resistant to abrasion. Spandex has high breathability and has high abrasion resistance. The PWH-80750 features a nitrile palm coating with touchscreen. A nitrile coating is flexible, offers good protection against abrasion and protects to some extent against acids and oil. A nitrile coating contains no latex which reduces the risk of allergic reactions.



Applications

- Assembly
- Automotive-industry
- Building and construction
- Installation technology
- Fitting and maintenance
- Transport and logistics



Download the user instructions here

Features

Liner:	Recycled polyester / spandex
Liner colour:	Blue
Gauge:	15G
Coating:	Foam nitrile sandy finish palmcoating
Coating colour:	Black
Cuff:	Elastic

Product information

Article name	Size	Overlock colour	Packing	Headercard
Touch PWH-80750-06	6/XS	Purple	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-07	7/S	Red	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-08	8/M	Yellow	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-09	9/L	Brown	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-10	10/XL	Black	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-11	11/XXL	Light bleu	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair
Touch PWH-80750-12	12/XXXL	Green	10 x 12 x 1 (120 pair)	1 pair

Certification

Abrasion resistance: 4	EN 388:2016 + A1:2018	2016/425	EN ISO 21420:2020	EN 407:2020
Blade cut resistance: 1				
Tear resistance: 3				
Puncture resistance: 1				
Cut resistance (ISO 13997): A	4131A	CAT II		X1XXXX

Performance is measured on the palm of the glove. 'X' indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method does not appear to be suitable for the glove design or material.

More information:

: +31(0)162312387
 : sales@hawedo.com
www.prowayprotection.com