

Omschrijving

De Proway PWH-80702 is een werkhandschoen uit de Touch Serie. De Touch serie voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen in de industrie. De PWH-80702 heeft een 15G naadloos gebreide liner van nylon/spandex. Een liner van nylon/spandex is elastisch, slijtvast en licht en biedt goede dexterity. Deze liner zorgt voor een ergonomische pasvorm en heeft een hoog ademend vermogen en schuurweerstand. De PWH-80702 is voorzien van een nitril 3/4 coating. Een nitril coating flexibel en biedt goede bescherming tegen schuren. De coating bevat geen latex wat de kans op allergische reacties verkleint en beschermt in zekere mate tegen zuren en olie. Kies voor de Proway PWH-80702 en ervaar de ultieme combinatie van bescherming, comfort en prestatie.



Toepassingen

- Assemblage
- Auto-industrie
- Bouw en constructie
- Installatietechniek
- Montage en onderhoud
- Transport en logistiek



Download hier de
gebruiksaanwijzing

Eigenschappen

Liner:	Spandex / nylon
Liner kleur:	Grijs
Gauge:	15G
Coating:	¾ nitril micro foam palmcoating
Coating kleur:	Zwart
Manchet:	Elastisch

Productinformatie

Artikelnaam	Maat	Overlock kleur	VPE	Kopkaart
Touch PWH-80702-07	7/S	Rood	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80702-08	8/M	Geel	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80702-09	9/L	Bruin	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80702-10	10/XL	Zwart	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar
Touch PWH-80702-11	11/XXL	Lichtblauw	10 x 12 x 1 (120 paar)	1 paar

Certificering

Schuurweerstand: 4	EN 388:2016 + A1:2018	EN 407:2020	2016/425	EN ISO 21420:2020
Snijweerstand: 1				
Scheurweerstand: 3				
Perforatieweerstand: 1				
Snijweerstand (ISO 13997): X	4131X	X1XXXX	CAT II	

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

Meer informatie:

: +31(0)162312387
 : sales@hawedo.com
www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
Prinses Margrietstraat 36
5104 AE Dongen Nederland