

Omschrijving

De Proway PWH-4255 is een werkhandschoen uit de Tuff Serie. De Tuff serie is ideaal voor robuustere werkzaamheden. De PWH-4255 heeft een interlock liner. Een interlock liner voelt stevig aan en is sterk. Door de opbouw van het materiaal blijft hij ondanks de stevigheid ook rekbaar. De PWH-4255 heeft een gele 3/4 NBR coating en is voorzien van een tricot boord. Een NBR coating is slijtvast en is bestand tegen schuren. Deze coating zorgt voor een goede grip bij werken met zowel olie als vet. De 3/4 coating zorgt voor extra bescherming bij de vingers en zorgt in combinatie met de open handrug voor een goed ademend vermogen. Kies voor de Proway PWH-4255 en ervaar de robuuste kwaliteit van de Tuff serie.



Toepassingen

- Afvalverwerking
- Algemene werkzaamheden
- Bouw en constructie
- Industrie
- Infra grond-, weg- en waterbouw
- Metaalbewerking en plaatwerk
- Openbare werken
- Recycling
- Transport en logistiek



Download hier de gebruiksaanwijzing

Eigenschappen

Liner:	Interlock (katoen)
Liner kleur:	Beige
Gauge:	-
Coating:	Nitril
Coating kleur:	Geel
Manchet:	Tricot

Productinformatie

Artikelnaam	Maat	Overlock kleur	VPE	Bundel
Tuff PWH-4255-08	8/M	-	10 x 12 (120 paar)	12 paar
Tuff PWH-4255-09	9/L	-	10 x 12 (120 paar)	12 paar
Tuff PWH-4255-10	10/XL	-	10 x 12 (120 paar)	12 paar

Certificering

Schuurweerstand: 4	EN 388:2016+A1:2018	2016/425	EN ISO 21420:2020
Snijweerstand: 1			
Scheurweerstand: 1			
Perforatieweerstand: 1			
Snijweerstand (ISO 13997): X	4111X	CAT II	

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

Meer informatie:

☎ : +31(0)162312387
 ✉ : sales@hawedo.com
 www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
 Prinses Margrietstraat 36
 5104 AE Dongen Nederland

Description

The Proway PWH-4255 is a work glove from the Tuff Series. The Tuff series is ideal for more robust work activities. The PWH-4255 has an interlock liner. An interlock liner feels sturdy and is strong. Due to the construction of the material, it also remains stretchy despite its toughness. The PWH-4255 has a yellow 3/4 NBR coating and features a tricot hem. An NBR coating is hard-wearing and resistant to abrasion. This coating ensures a good grip when working with both oil and grease. The 3/4 coating provides extra protection at the fingers and, combined with the open hand back, ensures good breathability. Choose the Proway PWH-4255 and experience the robust quality of the Tuff range.



Applications

- Building and construction
- Civil engineering
- General activities
- Industry
- Metalworking and sheet metal work
- Public works
- Recycling
- Transport and logistics
- Waste disposal



Download the user instructions here

Features

Liner:	Interlock (cotton)
Liner colour:	Beige
Gauge:	-
Coating:	Nitrile
Coating colour:	Yellow
Cuff:	Tricot

Product information

Article name	Size	Overlock colour	Packing	Bundle
Tuff PWH-4255-08	8/M	-	10 x 12 (120 pair)	12 pair
Tuff PWH-4255-09	9/L	-	10 x 12 (120 pair)	12 pair
Tuff PWH-4255-10	10/XL	-	10 x 12 (120 pair)	12 pair

Certification

Abrasion resistance: 4	EN 388:2016+A1:2018	2016/425	EN ISO 21420:2020
Blade cut resistance: 1			
Tear resistance: 1			
Puncture resistance: 1			
Cut resistance (ISO 13997): X	4111X	CAT II	

Performance is measured on the palm of the glove. 'X' indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method does not appear to be suitable for the glove design or material.

More information:

☎ : +31(0)162312387
 ✉ : sales@hawedo.com
 www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
 Prinses Margrietstraat 36
 5104 AE Dongen Netherlands