

## Omschrijving

De Proway PWH-5315 is een werkhandschoen uit de Weld Serie. De Weld serie bestaat uit lashandschoenen die naast comfort ook optimale bescherming bieden bij laswerkzaamheden. De PWH-5315 heeft een handpalm van rundnerfleder en handrug van rundsplitleder. Rundnerfleder heeft een goede scheurweerstand, is flexibel en zorgt voor veel comfort wat ideaal is voor de handpalm. De handrug van rundsplitleder heeft een goede scheurweerstand, is licht perforatiebestendig en biedt een optimale schuurweerstand. De PWH-5315 is voorzien van een veiligheidskap van 15 cm. Deze lashandschoen is uitermate geschikt voor MIG/MAG lassen. Kies voor de Proway PWH-5315 en ervaar de optimale bescherming van de Weld serie.



## Toepassingen

- Auto-industrie
- Bouw en constructie
- Industrie
- Las- en snijwerkzaamheden
- Machinal bewerkingen
- Metaalbewerking en plaatwerk
- Metaalgieterijen
- Offshore



Download hier de  
gebruiksaanwijzing

## Eigenschappen

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Materiaal palm:</b>    | Rundnerfleder                          |
| <b>Materiaal handrug:</b> | Splitleder                             |
| <b>Materiaal dikte:</b>   | 1,2-1,3 mm (Palm) 1,1-1,2 mm (Handrug) |
| <b>Manchet:</b>           | Kap 15 cm                              |
| <b>Manchet materiaal:</b> | Splitleder 1,3-1,4 mm dikte            |
| <b>Kleur:</b>             | Wit                                    |

## Productinformatie

| Artikelnaam      | Maat  | VPE              | Bundel  |
|------------------|-------|------------------|---------|
| Weld PWH-5315-10 | 10/XL | 5 x 12 (60 paar) | 12 paar |

## Certificering

|                              |             |             |                       |          |                   |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|
| Schuurweerstand: 3           | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 | 2016/425 | EN ISO 21420:2020 |
| Snijweerstand: 1             |             |             |                       |          |                   |
| Scheurweerstand: 3           |             |             |                       |          |                   |
| Perforatieweerstand: 2       |             |             |                       |          |                   |
| Snijweerstand (ISO 13997): X | 3132X       | 413142      | Type A                | CAT II   |                   |

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

### Meer informatie:

: +31(0)162312387  
 : sales@hawedo.com  
[www.prowayprotection.com](http://www.prowayprotection.com)



**Hawedo B.V.**  
**Prinses Margrietstraat 36**  
**5104 AE Dongen Nederland**