

Omschrijving

De Proway PWH-5315 is een werkhandschoen uit de Weld Serie. De Weld serie bestaat uit lashandschoenen die naast comfort ook optimale bescherming bieden bij laswerkzaamheden. De PWH-5315 heeft een handpalm van rundnerfleder en handrug van rondsplitleder. Rundnerfleder heeft een goede scheurweerstand, is flexibel en zorgt voor veel comfort wat ideaal is voor de handpalm. De handrug van rondsplitleder heeft een goede scheurweerstand, is licht perforatiebestendig en biedt een optimale schuurweerstand. De PWH-5315 is voorzien van een veiligheidskap van 15 cm. Deze lashandschoen is uitermate geschikt voor MIG/MAG lassen. Kies voor de Proway PWH-5315 en ervaar de optimale bescherming van de Weld serie.



Toepassingen

- Automotive
- Bouw en constructie
- Industrie
- Laswerkzaamheden MIG/MAG
- Machinale bewerkingen
- Metaalbewerking en plaatwerk
- Metaalgieterijen
- Offshore
- Snijwerkzaamheden



Download hier de gebruiksaanwijzing

Eigenschappen

| | |
|---------------------------|--|
| Materiaal palm: | Rundsnerfleder |
| Materiaal handrug: | Splitleder |
| Materiaal dikte: | 1,2-1,3 mm (Palm) 1,1-1,2 mm (Handrug) |
| Manchet: | Kap 15 cm |
| Manchet materiaal: | Splitleder 1,3-1,4 mm dikte |
| Kleur: | Wit |

Productinformatie

| Artikelnaam | Maat | VPE | Bundel |
|------------------|-------|------------------|---------|
| Weld PWH-5315-10 | 10/XL | 5 x 12 (60 paar) | 12 paar |

Certificering

| Schuurweerstand: 3 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 | 2016/425 | EN ISO 21420:2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|
| Snijweerstand: 1 | | | | | |
| Scheurweerstand: 3 | | | | | |
| Perforatieweerstand: 2 | | | | | |
| Snijweerstand (ISO 13997): X | 3132X | 413142 | Type A | CAT II | |

De prestaties zijn gemeten op de palm van de handschoen. 'X' geeft aan dat de handschoen niet is onderworpen aan de test of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

Meer informatie:

: +31(0)162312387
 : sales@hawedo.com
www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
 Prinses Margrietstraat 36
 5104 AE Dongen Nederland

Description

The Proway PWH-5315 is a work glove from the Weld Series. The Weld Series comprises welding gloves that offer not only comfort but also optimum protection during welding work. The PWH-5315 features a palm made of full-grain cowhide leather and a back made of split cowhide leather. Full-grain cowhide leather offers good tear resistance, is flexible and provides a high level of comfort, making it ideal for the palm. The split cowhide leather back offers good tear resistance, is slightly puncture-resistant and provides optimal abrasion resistance. The PWH-5315 features a 15 cm safety cuff. This welding glove is ideal for MIG/MAG welding. Choose the Proway PWH-5315 and experience the optimum protection of the Weld series.



Applications

- Automotive
- Building and constructions
- Cutting work
- Industry
- Machining operations
- Metal foundries
- Metalworking and sheet metal work
- Offshore
- Welding work MIG/MAG



Download the user instructions here

Features

| | |
|----------------------------|--|
| Material palm: | Cowhide |
| Material hand back: | Splitleather |
| Material thickness: | 1,2-1,3 mm (Palm) 1,1-1,2 mm (Hand back) |
| Cuff: | Hood 15 cm |
| Cuff material: | Split leather 1,3-1,4 mm thickness |
| Colour: | White |

Product information

| Article name | Size | Packing | Bundle |
|------------------|-------|------------------|---------|
| Weld PWH-5315-10 | 10/XL | 5 x 12 (60 pair) | 12 pair |

Certification

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|
| Abrasion resistance: 3 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 | 2016/425 | EN ISO 21420:2020 |
| Blade cut resistance: 1 | | | | | |
| Tear resistance: 3 | | | | | |
| Puncture resistance: 2 | | | | | |
| Cut resistance (ISO 13997): X | 3132X | 413142 | Type A | CAT II | |

Performance is measured on the palm of the glove. 'X' indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method does not appear to be suitable for the glove design or material.

More information:

☎ : +31(0)162312387
 ✉ : sales@hawedo.com
 www.prowayprotection.com



Hawedo B.V.
 Prinses Margrietstraat 36
 5104 AE Dongen Netherlands